

Art. no.: 19190

## OX-ON Cut Supreme 9604 - Cut Level F



### Egenskaber:

- Skærehæmmende handske (cut F)
- Især velegnet til arbejde med skarpe genstande
- Ekstremt komfortabel pasform
- Touch
- Ekstremt slidstærk

### Farver:

sort,grå,hvid

### Total CO2 emission:

0.335 Kg CO2 eq. (par)

### Materialer:

nitril 45%  
polyester 20%  
HPPE 15%  
Stål 15%  
elastan 5%

### Total vandforbrug:

0.412 m3 world eq. (par)

### Produktbeskrivelse:

OX-ON Cut Supreme 9604 er en slidstærk og skærehæmmende (cut F) handske til dig, der har brug for den højeste beskyttelse (Cut F). Den er uundværlig, hvis du arbejder hvor der er risiko for at få store skæreskader – uanset om det er som glarmester, i industri, renovation eller andre miljøer med skarpe genstande. Arbejdshandsken er en fingerdypet strikhandske i polyester samt elastan i handsken, som giver dig god bevægelighed og optimal pasform. På denne model er håndflade og fingre belagt med nitril, der giver en ru overflade, så du får et præcist og sikkert greb. Cut Supreme 9604 kommer også med en ekstra beskyttelse mellem tommel og pegefingeren, som ofte er et meget sårbart sted. Handsken har også Touch, således du nemt kan betjene skærme. Cut Supreme 9604 nedsætter risikoen for, at du får en skæreskade, fordi den indeholder skærehæmmende fibre. Handsken øger dermed din sikkerhed, hvis du arbejder med skarpe genstande. Med denne Cut-handske får du en markant mere slidstærk arbejdshandske end de traditionelle flex-handsker i markedet.

### Størrelser:

| STR.    | ART. NO. | DB NO.  | EAN           |
|---------|----------|---------|---------------|
| 06/XS   | 19186    | 2367641 | 5701952191864 |
| 07/S    | 19187    | 2367643 | 5701952191871 |
| 08/M    | 19188    | 2367644 | 5701952191888 |
| 09/L    | 19189    | 2367646 | 5701952191895 |
| 10/XL   | 19190    | 2367647 | 5701952191901 |
| 11/XXL  | 19191    | 2367649 | 5701952191918 |
| 12/XXXL | 19192    | 2367651 | 5701952191925 |

### Mindstesalg og forpakning:

| MINDSTESALG | PK.   | KLL.    |
|-------------|-------|---------|
| 6 par       | 6 par | 120 par |

|              |  |
|--------------|--|
| EN-standards |  |
| Certifikater |  |
| Features     |  |