

Art. no.: 308.20

OX-ON Coverall Air Back Supreme



Ominaisuudet:

- Ainutlaatuinen hengittävyys
- Kaksisuuntainen vetoketju
- Erittäin kestävä
- Sisältä teipatut saumat
- Antistaattinen

Värit::

valkoinen, sininen

Kokonais CO2 päästöt:

N/A

Materiaalit:

Veden

kokonaiskulutus:

N/A

Tuotteen kuvaus:






OX-ON Air Back Coverall Supreme on erittäin mukava ja yksinomainen suojahaalari sinulle, joka haluat laadukkaat varusteet työskentelyyn esimerkiksi kunnossapidon, ruiskumaalauksen, eristeiden, puun, metallin, lääkkeiden ja tiettyjen kemikaalien parissa. Haalari ei ole vain kestävä ja suojaava, vaan myös uskottoman mukava käyttää. Koet vertaansa vailla olevan hengittävyyden, joka johtuu siitä, että haalarit on valmistettu erityisestä SMS-materiaalista hupun yläosasta polvien takaosaan saakka. Muutoin haalarit on valmistettu antistaattisesta polypropyleenikuitukankaasta. Pinta on mikrohuokoista kalvoa, joka suojaaa ilmassa olevilta hiukkasilta, kuten asbestilta. Haalari suojaa rajoitetusti kemikaalisuihkeita vastaan ja on tyyppi 5 ja 6 -hyväksytty, mikä tarkoittaa: Tyyppi 5: Hiukkasvaaroilta suojaus. Haalari suojaa koko vartaloa ilmassa olevilta kiinteiltä hiukkasilta. Tyyppi 6: Roiskesuojaus Haalari suojaa rajoitetusti kevyiltä nestemäisiltä kemikaalisuihkeilta. Lisätietoja haalarista: antaa sinulle erinomaisen suojauksen. Esimerkiksi kaksisuuntainen, läpällä suojattu vetoketju, joka voidaan sulkea kokonaan, samoin kuin haalarin sisäsaumat. Haalarissa on kuminauha hupussa sekä hihan- ja lahkeensuissa, joten saat optimaalisen istuvuuden. OX-ON Air Back Coverall Supreme -haalari on erinomainen yhdistelmä toiminnallisuutta ja mukavuutta ja tämä suojahaalari tarjoaa sinulle parhaat työolosuhteet myös lämpimissä ympäristöissä.

Koot:

STR.	ART. NO.	EAN
2XL	308.25	5701952308255
3XL	308.30	5701952308309
4XL	308.35	5701952308354
L	308.15	5701952308156
M	308.10	5701952308101
XL	308.20	5701952308200

Vähimmäismyynti ja pakkaus:

MINIMITILAUS	PK.	KLL.
1 stk	N/A	50 stk

EN-standardit	   
Sertifikaatit	 CAT. III
Features	