

Art. no.: 313.05

## OX-ON Mask FFP1 NR D w/ Valve Comfort



### Eigenschappen:

- Geschikt voor werkzaamheden in stoffige omgevingen
- Ventiel voorkomt ophoping van vocht en warmte
- Extreem lage ademweerstand
- Aluminium neusbrug
- Latexvrije elastische band
- 10 maskers per doos.

### Kleuren:

wit

### Totale CO<sub>2</sub>-uitstoot:

0.099 Kg CO<sub>2</sub> eq.

### Materialen:

### Totale waterverbruik:

0.013 m<sup>3</sup> world eq.

### Productbeschrijving:

OX-ON Mask FFP1NR D w/Valve Comfort is het veiligheidsgoedgekeurde filtermasker voor eenmalig gebruik met ventiel dat u kunt gebruiken bij het werken met minder gevaarlijke droge deeltjes en vloeibare aerosolen met een Workplace Exposure Limit (WEL) <5 mg/m<sup>3</sup> (max. concentratie 4 x WEL).

U kunt het wegwerpmasker onder andere gebruiken wanneer u werkt in de industrie of in de land- en bosbouw. U kunt het masker bijvoorbeeld gebruiken bij het werken met karton, textiel, veren, grafiet, klei, pollen, slijpen van aluminium, gips en kwartsvrij steen.

Het masker is dolomiet-getest, wat betekent dat u een filter krijgt met een bijzonder grote stofcapaciteit en een langzaam toenemende weerstand. Tegelijkertijd is dit kwaliteitsmasker voorzien van een ventiel, wat zorgt voor een groot comfort en een aangenaam klimaat in het masker bij gebruik. Het ventiel helpt de ophoping van vocht en warmte tijdens het dragen te voorkomen.

Het afdichtende zachte schuimrubber bij de neus en de vormbare aluminium neusbrug zorgen voor een perfecte en comfortabele aanpassing aan uw gezicht. De elastische band van het masker is latexvrij.



U krijgt 10 maskers per doos.

### Grootte:

STR.	ART. NO.	EAN
One size	313.05	5701952313051

### Minimale verkoop en verpakking:

MINIMALE AFNAME	PK.	KLL.
1 æske	N/A	12 æske

EN-normen	EN 149+A1 EN 149
Certificaten	CE CAT. III
Features	  ADJUSTABLE NOSE-CLIP    MASKE WITH VALVE