

Art. no.: 313.20

## OX-ON Mask FFP2 NR D w/ Valve Comfort



### Egenskaber:

- Eget til arbejde i støvfyldte miljøer
- Ekstremt lav åndedrætsmodstand
- Ventil for reduktion af fugt og varme
- Alu-næseklemme
- 10 stk. masker pr. æske

### Farver:

hvid

### Total CO2 emission:

0.102 Kg CO2 eq. (stk)

### Materialer:

### Total vandforbrug:

0.014 m3 world eq. (stk)

### Produktbeskrivelse:

OX-ON Mask FFP2NR D w/Valve Comfort er den sikkerhedsgodkendte og filtrerende støvmaske med ventil, som du kan anvende ved arbejde med sundhedsskadelige, tørre partikler og væskeformige aerosoler med en grænseværdi <5 mg/m<sup>3</sup> (Max. koncentration 10 x grænseværdi.)

Du kan bruge engangsmasken, når du arbejder med fx slibning af træ, metal, sten og plast samt ved arbejde med bly-/kobberfri maling og sprøjtemaling med vandbaseret farve.

Masken er dolomit-testet, hvilket betyder, at du får en maske med særlig stor støvkapacitet, hvor modstanden stiger langsomt. Samtidig er kvalitets-masken udstyret med en ventil, som sikrer dig en god komfort og et behagelig klima i masken, når du bruger den. Ventilen er med til at forhindre ophobning af fugt og varme, når du har masken på.

Blød skumgummi som tætning ved næsen samt formbar alu-næseklemme sikrer dig en perfekt og komfortabel tilpasning til dit ansigt. Maskens elastikbånd er latexfri. Hvis du arbejder med eller håndterer farlige stoffer, er det vigtigt at undersøge de specifikke retningslinjer fra Arbejdstilsynet vedrørende brugen af værnemidler.



Du får 10 stk. masker pr. æske.

### Størrelser:

STR.	ART. NO.	DB NO.	EAN
One size	313.20	5691571	5701952313204

### Mindstesalg og forpakning:

MINDSTESALG	PK.	KLL.
1 æske	N/A	12 æske

EN-standards	EN 149+A1 EN 149
Certifikater	CE CAT. III
Features	 ADJUSTABLE NOSE-CLIP  MASKE WITH VALVE