

Art. no.: 355.69

OX-ON Fall protection kit w/ SRL Basic L/XL



Egenskaber:

- Prisvenlig
- Kanttestet faldsikringsblok
- Letvægtssele
- Leveres komplet i taske

Farver:

sort

Total CO2 emission:

N/A

Materialer:

Total vanforbrug:

N/A

Produktbeskrivelse:

OX-ON Fall protection kit w/ SRL Basic L/XL er et komplet og omkostningsvenligt sæt til dig, der skal arbejde i højden. Du får en solid og komfortabel helsele, en robust sikkerhedsblok, en OX-ON webbing-sling, en stærk forankrings-slynge, en skrue-karabinhage i stål og en lækker OX-ON-taske til hele sættet.

OX-ON Faldstop-taljesættet er nøje afstemt, og det består af:

[348.01] OX-ON C3 Harness Basic L/XL som giver dig en omkostningsvenlig standard letvægts-helsele, der er let at anvende og som forbliver komfortabel selv ved lang tids brug. Helselen er udstyret med klassiske spænder samt gode indstillingsmuligheder ved bryst og lår. Du bruger den kraftige D-ring på ryggen samt de to løkker på brystet til forankring. Helselen er desuden testet til 150 kg

[380.10] 10m faldsikringsblok med skruekarabin og 4mm galvaniseret stålwire med krog. Med den får du et kanttestet automatisk bremsesystem, som kan anvendes både horisontalt og vertikalt. Den godkendte belastning er: Vertikalt (lodret) 120 kg. Horisontalt (vandret) 120 kg.

[348.54] OX-ON Webbing Sling Comfort 1,2m. Denne sling skal du bruge til forankring af din faldsikring. Den er både nem og hurtig at sætte op, og da den ikke fylder ret meget, er den også nem at medbringe. Den er fremstillet af særdeles stærkt webbing polyester-bånd i 26 mm bredde, og har en brudstyrke på >30kN.

Størrelser:

STR.	ART. NO.	DB NO.	EAN
10 m	355.69	1879805	5701952355693

Mindstesalg og forpakning:

MINDSTESALG	PK.	KLL.
1 stk	N/A	1 stk

EN-standards	EN 354 EN 360 EN 361 EN 362 EN 795 EN 566
Certifikater	CE CAT. III
Features	EDGE TESTED (F 0.05mm) EDGE TESTED

Produktbeskrivelse:

[348.52] OX-ON Steel Sling Comfort 1 M er udført i 8,0 mm galvaniseret stål med en beskyttende plastkappe.
Stålslyngen anvendes som forbindelsesled mellem sele og blok ved horisontalt brug eller alternativt som forankrings-slynge. Slyngen er 1 meter lang og har en brudstyrke > 35 kN.

[348.56] OX-ON Carabine Comfort er en skruekarabinhage i stål, som du blandt andet kan bruge som forbindelsesled. 110 X 58 mm med 18mm åbning. Brudstyrke 25 kN.

[348.89] En lækker sort opbevaringstaske m/OX-ON logo til hele dit sæt.