

Art. no.: 92475

OX-ON Protect Coverall Comfort



Eigenschappen:

- Uitermate duurzaam
- Vloeistofdicht
- Getapete naden
- Antistatisch
- Ademend

Kleuren:

wit

Totale CO2-uitstoot:

N/A

Materialen:

Totale waterverbruik:

N/A

Productbeschrijving:








OX-ON Protect Coverall Comfort is een extreem duurzame en waterdichte beschermcoverall met getapete naden voor u als u bijvoorbeeld werkt met asbest, chemicaliën, spuitpesticiden, spuitverf of nevel van reinigingsmiddelen. U krijgt extra bescherming en comfort met deze coverall van antistatisch, non-woven polypropyleen. Het oppervlak is behandeld met microporeuze film die u beschermt tegen deeltjes in de lucht zoals asbest, virussen, isolatie en vloeibare chemicaliën – zelfs in de naden waar u wordt blootgesteld. OX-ON Protect Coverall Comfort is type 4-, 5- en 6-gecertificeerd, wat betekent: Type 4: vloeistofdicht. De coverall beschermt tegen vloeibare chemicaliën, zelfs in de naden, waar u extra aan blootgesteld wordt. Type 5: stofdeeltjes. De coverall beschermt het hele lichaam tegen vaste deeltjes in de lucht. Type 6: Vloeistofspatten. De coverall biedt in beperkte mate bescherming tegen een lichte spray van vloeibare chemicaliën. Coverall Comfort combineert functionaliteit en comfort doordat hij dankzij het elastiek in de capuchon, enkels en taille strak om uw lichaam sluit. De coverall heeft ook een ritssluiting met stormflap en getapete naden voor extra bescherming. Ook in dit model geniet u van een grote mobiliteit, die wordt geleverd met elastiek bij uw polsen en bandjes voor uw duimen, zodat de mouwen op hun plaats blijven. Al deze details maken van OX-ON Protect Coverall Comfort een hoogwaardige coverall waarvan u veel plezier zult beleven tijdens uw werk.

Grootte:

STR.	ART. NO.	EAN
2XL	92483	5708233222279
3XL	92484	5708233222309
4XL	92485	5708233222330
L	92474	570823322217
M	92473	5708233222187
XL	92475	5708233222248

Minimale verkoop en verpakking:

MINIMALE AFNAME	PK.	KLL.
1 stk	N/A	50 stk

EN-normen	     
Certificaten	 CAT. III
Features	